

HEART

TFT觸控感應式門禁讀卡機 HA7000



產品特色

- ◆ HA7000 參數及資料可由內建 web server 設定
- ◆ 設定後可單機獨立作業
- ◆ 可於 web server 登錄刪除卡片，利於安裝設定測試
- ◆ 內建 camera module 與 white-LED
(做為 CCM逆光/暗光補償用)
- ◆ 開啟感應卡片拍照，可防堵代打卡
- ◆ 可於 web Server 瀏覽刷卡資料與相片並下載
- ◆ 內建 NFC/MIFARE 讀頭
- ◆ 內建一顆 relay 支援 DO，兩 DI 支援門位偵測與開關
- ◆ 可另接 Heart HM0312(RS-485 MODBUS) IO 模組(選配)
- ◆ 內建 SDHC SD card 介面 (最高 32GB)
- ◆ 更新程式可以用 Ethernet 方式來完成
- ◆ 可管制卡數 10萬張，記錄保存5萬筆，拍照記錄5千張

產品規格

工作電壓：DC 11.5V ~ 15V
 消耗電流：3~4.5W @12VDC
 螢幕規格：4.3' TFT LCD with resistive touch screen (RGB888)
 影像輸入：1M pixel USB cam with UVC 720P HD
 鍵盤：12 鍵(觸摸式) (0~9、*、#) on screen
 顯示燈號：一顆雙色 LED (綠 / 紅) 或白光 LED
 聲音輸出：支援 1 顆 stereo speaker
 通訊界面：TCP/IP、USB WIFI module(802.11n Option)
 讀頭規格：NXP Mifare (ISO/IEC 14443A)
 感應距離：13.56MHz：Up to 5 公分
 記憶容量：100000張卡/50000 筆記錄 (txt) 5000 張相片
 電池容量：供停電時資料保存及時鐘 IC 工作45 天以上。
 工作溫度：0°C ~ 50°C
 工作濕度：5% ~ 95% (相對濕度、非凝結)
 外殼材質：ABS AF312C (UL 94V-0)
 外觀尺寸：160mm x 90 mm x 24 mm (H x W x D)
 重量：200克

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。